

TITANIUM GOLD 370 DEDURIZATOR ECOMIX

Cod produs FK1235CABCEMIXCOR
Mediu filtrant EcomixC
Volum mediu filtrant 37 L.



Ghid rapid de configurare

După instalarea și punerea sub tensiune a unui sistem Ecosoft FU sau FK, setați limba de afișare, duritatea apei, ora curentă și opțiunile de regenerare în meniul Instalator al vanei de control.

Folosiți butoanele ▲ și ▼ pentru a modifica setarea; butonul NEXT pentru salvare și trecere la pasul următor; CLOCK pentru salvare și ieșire din meniu; REGEN pentru a reveni cu un pas.

Pentru a continua, țineți apăsat simultan butoanele NEXT și ▲ timp de 3 secunde.

PASUL 1. Va apărea meniul de limbă. Selectați limba de afișare (engleză, germană, franceză, ucraineană)

PASUL 2. Duritate: Setați valoarea durității ca carbonat de calciu în PPM, dH° sau meq/l, folosind ▼ sau ▲. Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 3. Apăsați REGEN pentru a ieși din setările de afișare pentru instalator.

PASUL 3. Setați Day Override (numărul maxim de zile de funcționare după care vana de control efectuează o regenerare preventivă). Se recomandă 10 zile. Dacă apa are o calitate slabă, recomandăm regenerări mai frecvente (7 zile între regenerări)

PASUL 4. Setați ora preferată pentru regenerarea întârziată, mai întâi orele, apoi minutele (setare din fabrică: 2 AM). Se poate alege orice interval în care apa nu este folosită.

PASUL 5. Alegeți dacă iluminarea de fundal a afișajului se stinge 5 minute după ultima apăsare de tastă (disponibil doar la vanele CE). Apăsarea butonului NEXT închide meniul.

PASUL 6. Intrați în setarea orei curente apăsând CLOCK.

PASUL 7. Setați ora curentă, mai întâi orele, apoi minutele.



După programarea vanei de control:

PASUL 8. Turnați sare în rezervorul de sare al sistemului, până la 1/2 – 2/3 din volumul rezervorului

PASUL 9. Deschideți alimentarea cu apă către dedurizator.

PASUL 10. Apoi porniți regenerarea forțată a sistemului apăsând butonul REGEN timp de 5 secunde. Acest lucru este necesar pentru curățarea materialului de impurități și pentru stratificarea acestuia

